

IMAGEN	CÓDIGO	MODELO	TENSIÓN NOMINAL U _c	NIVEL PROTECCIÓN U _p	CAPACIDAD DESCARGA		CONFIGURACIÓN	PRECIO	
					I _{max} (polo) 8/20	I _{total} (DPS) 10/350			
DESCARGADORES DE RAYOS CLASE I IEC 61643-11 DEHNbloc									
	908505	DB MU 3PY 208 3W+G R	150 V	≤ 1,5 kV	20 kA	75 kA	3 + 0 + señalización	USD	1.262
	908506	DB MU 3PY 480 3W+G R	320 V	≤ 1,8 kV	20 kA	75 kA	3 + 0 + señalización	USD	1.330
	963115D	DB 3+1 150 FM	150 V	≤ 1,5 kV	NA	100 kA	3 + 1 + señalización	USD	1.682
	963132D	DB 3+1 320 FM	320 V	≤ 2,5 kV	NA	100 kA	3 + 1 + señalización	USD	1.754
DESCARGADORES DE RAYOS Y SOBRETENSIONES CLASE I+II IEC 61643-11 DEHNventil									
	951305	DV M TNC 255 FM	255 V	≤ 1,5 kV	40 kA	75 kA	3 + 0 + señalización	USD	1.581
	951315	DV M TT 255 FM	255 V	≤ 1,5 kV	40 kA	100 kA	3 + 1 + señalización	USD	2.232
DESCARGADORES DE RAYOS Y SOBRETENSIONES CLASE I+II IEC 61643-11 DEHNshield									
	941300	DSH TNC 255	255 V	≤ 1,5 kV	12,5 kA	37,5 kA	3 + 0	USD	740
	941305	DSH TNC 255 FM	255 V	≤ 1,5 kV	12,5 kA	37,5 kA	3 + 0 + señalización	USD	845
	941315	DSH TT 255 FM	255 V	≤ 1,5 kV	12,5 kA	50 kA	3 + 1 + señalización	USD	1.188
DESCARGADORES DE RAYOS Y SOBRETENSIONES CLASE I+II IEC 61643-11 DEHNshield Basic									
	941306	DSH B TNC 255 FM	255 V	≤ 1,5 kV	12,5 kA	22,5 kA	3 + 0 + señalización	USD	452
	941316	DSH B TT 255 FM	255 V	≤ 1,5 kV	12,5 kA	30 kA	3 + 1 + señalización	USD	604
DESCARGADORES DE SOBRETENSIONES CLASE II IEC 61643-11 DEHNguard									
	951115D	DG 1+1 150 FM	150 V	≤ 0,7 kV	40 kA	NA	1 + 1 + señalización	USD	269
	952318	DG M TNC 150 FM	150 V	≤ 0,7 kV	40 kA	NA	3 + 0 + señalización	USD	462
	953015D	DG 3+0 150 FM	150 V	≤ 0,7 kV	40 kA	NA	3 + 0 + señalización	USD	462
	953032D	DG 3+0 320 FM	320 V	≤ 1,5 kV	40 kA	NA	3 + 0 + señalización	USD	482
	952320	DG M TT 320	320 V	≤ 1,5 kV	40 kA	NA	3 + 1	USD	543
	952325	DG M TT 320 FM	320 V	≤ 1,5 kV	40 kA	NA	3 + 1 + señalización	USD	543
	953132D	DG 3+1 320 FM	320 V	≤ 1,5 kV	40 kA	NA	3 + 1 + señalización	USD	543

IMAGEN	CÓDIGO	MODELO	TENSIÓN NOMINAL U _c	NIVEL PROTECCIÓN U _p	CAPACIDAD DESCARGA		CONFIGURACIÓN	PRECIO	
					I _{max} (polo) 8/20	I _{total} (DPS) 10/350			
DESCARGADORES DE SOBRETENSIONES CLASE III IEC 61643-11 <i>DEHNrail</i>									
	953201	DR M 2P 30	30 V	≤ 180 V	2 kA	NA	1 + 1	USD	201
	953204	DR M 2P 150	150 V	≤ 640 V	4 kA	NA	1 + 1	USD	201
DESCARGADORES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CLASE I+II IEC 61643-11 <i>DEHNcombo</i>									
	900070	DCB YPV 1200	1200 V	≤ 3,8 kV	40 kA	12,5 kA	Circuito en Y Compacto	USD	399
	900075	DCB YPV 1200 FM	1200 V	≤ 3,8 kV	40 kA	12,5 kA	Circuito en Y señalización Compacto	USD	469
	900071	DCB YPV 1500	1500 V	≤ 4,5 kV	40 kA	12,5 kA	Circuito en Y Compacto	USD	480
	900076	DCB YPV 1500 FM	1500 V	≤ 4,5 kV	40 kA	12,5 kA	Circuito en Y señalización Compacto	USD	550
DESCARGADORES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CLASE II IEC 61643-11 <i>DEHNguard</i>									
	950530	DG YPV SCI 1000	1000 V	≤ 4,0 kV	25 kA	NA	Circuito en Y Compacto	USD	208
	950535	DG YPV SCI 1000 FM	1000 V	≤ 4,0 kV	25 kA	NA	Circuito en Y señalización Compacto	USD	260
	952520	DG M YPV 1500	1500 V	≤ 6,0KV	25 kA	NA	Circuito en Y Modular	USD	395
	952567	DG M YPV 1500 FM	1500 V	≤ 4,5 KV	40 kA	NA	Circuito en Y señalización Modular	USD	445
VÍAS DE CHISPAS A PRUEBA DE EXPLOSIÓN (<i>SPARK GAPS</i>)									
	923100	EXFS 100	NA	NA	100 kA	100 kA	Ex	USD	447
	923045	AL EXFS L300 KS	NA	NA	NA	NA	Cable 300 mm	USD	45
	923211	AB EXFS IF3 G 11	NA	NA	NA	NA	Lengüeta 11 mm	USD	18
	923311	AB EXFS IF1 W 11	NA	NA	NA	NA	Lengüeta 11 mm	USD	33
	923023	TFS	≤ 2.5 kV	≤ 4 kV	100 kA	100 kA	No Ex	USD	235

IMAGEN	CÓDIGO	MODELO	TENSIÓN NOMINAL U _c	NIVEL PROTECCIÓN U _p	CAPACIDAD DESCARGA		CONFIGURACIÓN	PRECIO		
					I _{max} (polo)	I _{total} (DPS)				
					8/20	10/350				
BORNERA CON PROTECCIÓN PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE DATOS Y SISTEMAS MCR DEHNconnect SD2										
	917920	DCO SD2 ME 12	12 V	≤ 19 V	10 kA	1 kA	1 par compacto tipo bornera	USD	120	
	917921	DCO SD2 ME 24	24 V	≤ 45 V	10 kA	1 kA	1 par compacto tipo bornera	USD	120	
PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE DATOS Y SISTEMAS MCR BLITZDUCTORconnect										
	927242	ML2 BD 12	12 V	≤ 20 V	10 kA	3 kA	1 par modular	USD	243	
	927244	ML2 BD 24	24 V	≤ 46 V	10 kA	3 kA	1 par modular	USD	243	
	927245	ML2 BD 48	48 V	≤ 70 V	10 kA	3 kA	1 par modular	USD	243	
	927284	ML2 BD EX 24	24 V	≤ 48 V	10 kA	3 kA	1 par modular EX	USD	250	
PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE DATOS CON MONITOREO INTEGRADO LifeCheck BLITZDUCTOR XT										
	920244	BXT ML2 BD S 24	24 V	≤ 25 V	20 kA	9 kA	1 par modular	USD	231	
	920340	BXT ML4 BD 5	5 V	≤ 25 V	20 kA	10 kA	2 pares modular	USD	349	
	920342	BXT ML4 BD 12	12 V	≤ 25 V	20 kA	10 kA	2 pares modular	USD	349	
	920344	BXT ML4 BD 24	24 V	≤ 25 V	20 kA	10 kA	2 pares modular	USD	349	
	920345	BXT ML4 BD 48	48 V	≤ 25 V	20 kA	10 kA	2 pares modular	USD	349	
	920300	BXT BAS	NA	NA	NA	NA	Base modular	USD	71	
	920280	BXT ML2 BD S EX 24	24 V	≤ 50 V	10 kA	4 kA	1 par modular EX	USD	357	
	920381	BXT ML4 BD EX 24	24 V	≤ 50 V	20 kA	4 kA	2 pares modular EX	USD	363	
	920301	BXT BAS EX	NA	NA	NA	NA	Base modular	USD	77	
PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE DATOS PARA SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES DEHNpatch										
	929126	DPA M CLD RJ45B 48	48 V	≤ 700 V	10 kA	0,5 kA	Class D up to 100 MHz	USD	207	
	929121	DPA M CLE RJ45B 48	57 V	≤ 500 V	10 kA	0,5	Class E up to 250 MHz	USD	342	
	929100	DPA M CAT6 RJ45S 48	48 V	≤ 145 V	10 kA	1 kA	Class EA/ CAT 6 up to 500 MHz	USD	409	
PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE DATOS EQUIPOS EN CAMPO AREAS CLASIFICADAS EX(i) DEHNpipe										
	929962	DPI CD EXD 24 M	32 V	≤ 58 V	10 kA	1 kA	1 par EX, rosca M20 macho	USD	345	
	929964	DPI CD EXD 24 N	32 V	≤ 58 V	10 kA	1 kA	1 par EX, rosca NPT macho	USD	345	
PROTECCIÓN COAXIAL PARA SISTEMAS DE ALTA FRECUENCIA DEHNgate										
	929044	DGA G N	135 V	≤ 650 V	5 kA	1 kA	Conector N	USD	379	
	929042	DGA G BNC	135 V	≤ 650 V	5 kA	1 kA	Conector BNC	USD	273	

Precios antes de IVA y pueden cambiar sin previo aviso

Los precios en dólares se convertirán a pesos colombianos a la TRM del día de facturación

Calle 48 N. 73-80 - Bogotá D.C. - Colombia - +57 601 295 0859

www.dixpro.com